

# Minitab Engage® 배치 가이드

이 가이드에서는 설치 및 라이선싱 Minitab Engage에 대한 지침을 제공합니다.

Minitab을 설치하면 귀하는 [라이선스 계약](#) 및 [개인정보 보호정책](#)에 동의하는 것입니다. 본 약관에 동의하지 않는 경우 소프트웨어 패키지를 제거하십시오. 최종 사용자에게 소프트웨어를 배치하는 경우 해당 약관을 대신하여 이러한 약관을 수락하는 것입니다.

명령줄을 사용하여 클라이언트 컴퓨터에 Minitab Engage을 설치할 수 있습니다. 다음 표에는 Minitab Engage을 최종 사용자에게 배치하는 데 사용할 수 있는 속성과 스위치가 요약되어 있습니다.

## EXE 스위치 표

| 명령줄 스위치  | 허용되는 값 | 설명   |
|----------|--------|--|
| /exelang | 1031   | 설치 및 응용 프로그램의 기본 언어를 지정합니다. 언어가 지정되지 않은 경우 기본 언어에 대한 시스템 국가별 설정이 사용되거나, 해당되는 언어가 없을 경우 영어가 기본값으로 사용됩니다.<br>1031=독일어<br>1033=영어<br>1034=스페인어<br>1036=프랑스어<br>1041=일본어<br>1042=한국어<br>1046=포르투갈어<br>2052=중국어(간체) |
|          | 1033   |  |
|          | 1034   |  |
|          | 1036   |  |
|          | 1041   |  |
|          | 1042   |  |
|          | 1046   |  |
|          | 2052   |  |
| /exenoui |        | 자동 설치에 필요함. 수정된 최종 사용자 경험을 위해 적절한 MSI 스위치와 함께 사용됩니다(예: /qn, /qb, /passive)   |

## MSI 스위치 테이블(공통)

| 명령줄 스위치  | 설명                                    |
|----------|---------------------------------------|
| /passive | 기본 사용자 인터페이스, 진행 표시줄만                 |
| /qn      | 자동, 사용자 인터페이스 없음                      |
| /qb      | 기본 사용자 인터페이스, 취소 단추는 설치하는 동안 활성화됩니다.  |
| /qr      | 축소된 사용자 인터페이스, 취소 단추는 설치하는 동안 활성화됩니다. |

## 속성 표

| 속성          | 허용되는 값 | 설명   |
|-------------|--------|--|
| APPDIR      |        | 사용자 설치 디렉토리를 지정합니다.  |
| ACCEPT_EULA | 1      | 필수 속성. 이 속성 값을 지정하면 <a href="#">최종 사용자 라이선스 계약 및 개인정보 보호정책</a> 에 동의하는 것으로 간주됩니다. |

| 속성                | 허용되는 값 | 설명  |
|-------------------|--------|---|
| DISABLE_ANALYTICS | 0 또는 1 | <p>Minitab은 동의 하에 고객의 요구 사항을 더 잘 이해하기 위해 응용 프로그램 분석 데이터를 수집합니다. 응용 프로그램 분석 데이터의 예:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>가져온 파일 유형, 도구 및 명령의 유형과 빈도, 프로젝트 특성(예: 데이터의 양, 워크시트의 수), 이용 빈도 및 기간 등 제품 정보.</li> <li>Minitab 제품 및/또는 서비스에 대한 성능 정보와 Minitab 제품 및/또는 서비스를 사용하는 동안 발생할 수 있는 모든 문제</li> </ul> <p>참고: Minitab에서는 사용자가 입력한 데이터나 통계 결과를 수집하지 않습니다.</p> <p>설정:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>응용 프로그램 분석을 활성화하려면 0을 입력하십시오.</li> <li>응용 프로그램 분석을 비활성화하려면 1을 입력하십시오.</li> </ul> <p>지금 이 속성의 값을 입력하지 않아도 나중에 응용 프로그램을 실행할 때 입력할 수 있습니다. 최종 사용자 대신 소프트웨어를 배치하는 경우 이 설정이 최종 사용자의 설치에 적용됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0을 입력하면 최종 사용자가 자신의 컴퓨터에서 응용 프로그램 분석을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.</li> <li>1을 입력하면 모든 최종 사용자의 응용 프로그램 분석이 자동으로 비활성화됩니다.</li> </ul> <p>참고: 이 설정은 Minitab이 라이선스 관리 또는 온라인 도움말 액세스에 필요한 데이터와 같은 다른 유형의 데이터를 웹 사이트와 제품에서 수집하는 것을 차단하지 않습니다. 자세한 내용은 Minitab의 <a href="#">개인정보 보호정책</a>을 참조하십시오.</p> |

| 속성              | 허용되는 값   | 설명   |
|-----------------|--|--|
| ProductLanguage | 1031<br>1033<br>1034<br>1036<br>1041<br>1042<br>1046<br>2052 | 설치 및 응용 프로그램의 기본 언어를 지정합니다. 이 속성은 Minitab Group Policy 파일에서만 설정할 수 있습니다. 추가 언어 옵션은 EXE 스위치 표를 참조하십시오.<br>1031=독일어<br>1033=영어<br>1034=스페인어<br>1036=프랑스어<br>1041=일본어<br>1042=한국어<br>1046=포르투갈어<br>2052=중국어(간체) |

## 명령줄 세부 정보

1. /qn, /qb 또는 /passive를 사용하는 경우 /exenoui 스위치를 사용해야 합니다.
2. 명령줄 스위치의 순서가 올바른지 확인합니다.
  - EXE 스위치는 스위치 앞에 있어야 MSI 합니다.
  - MSI 스위치는 속성 앞에 있어야 MSI 합니다.

## 필수 구문

다음 명령을 사용하십시오. 대한 t-값으로 정의합니다. `productV.v.v.vsetup.exe` 여기서

- `product` 소문자는 소프트웨어의 이름입니다.
- `v` 어퍼케이스는 V 소프트웨어의 주요 릴리스 번호를 나타내며,
- `v` 소문자(최대 3개)는 소프트웨어의 주요 릴리스에 대한 업데이트를 나타냅니다.

예: `minitabengage6.3.1.2setup.exe [EXE 스위치 표] [MSI 스위치 표] [속성 표]`

## 예

참고 다음 예에는 줄바꿈이 포함되지 않습니다.

자동 설치, 영어 기본 언어:

```
productV.v.v.vsetup.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1
```

자동 설치, 독일어 기본 언어:

```
productV.v.v.vsetup.exe /exenoui /exelang 1031 /qn ACCEPT_EULA=1
```

자동 업그레이드:

```
productV.v.v.vsetup.exe /exenoui /qn ACCEPT_EULA=1
```

Minitab Engage 제품 코드를 사용하여 자동 제거:

```
msiexec /x {Product Code} /qn
```

Product Code 레지스트리 위치:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab Engage V.v.v.v]

문자열: UninstallPath

## Group policy 사용

대량 배치 패키지의 GroupPolicy 폴더에 있는 MSI는 그룹 정책 배치 방법에만 사용해야 합니다. 필요한 구성을 위해 속성이 올바르게 설정되도록 하려면 그룹 정책 MSI를 재패키징 도구와 함께 사용하십시오.

- 영어를 기본 언어로 Minitab Engage을 설치하려면 productV.v.v.vsetupGroupPolicy.English.msi를 사용하십시오.
- 영어가 아닌 기본 언어로 Minitab Engage을 설치하려면 productV.v.v.vsetupGroupPolicy.MultiLanguage.msi를 사용하십시오.

ProductLanguage속성은 지원되는 언어 값으로 설정해야 합니다. 지원되는 언어 값의 리스트는 속성 표를 참조하십시오.