

# Manuel de déploiement Minitab Workspace<sup>®</sup>

Ce guide fournit des instructions pour l'installation et l'octroi de licences Minitab Workspace.

**En installant Minitab Workspace, vous acceptez les conditions de [contrat d'abonnement au logiciel](#) et de la [avis de confidentialité](#). Si vous n'acceptez pas ces conditions, désinstallez le package du logiciel. Si vous déployez le logiciel vers des utilisateurs finaux, vous acceptez ces conditions en leur nom.**

## Déploiement de Minitab Workspace

Vous pouvez utiliser la ligne de commande pour installer Minitab Workspace sur l'ordinateur client. Pour ce faire, vous devez indiquer les informations de licence pour chaque installation à l'aide de la syntaxe de ligne de commande appropriée. Les tableaux suivants présentent les propriétés et les options pouvant être utilisées pour une ligne de commande ou un déploiement en masse sur les ordinateurs de vos utilisateurs finaux.

### Tableau d'options EXE

Option de ligne de commande	Valeurs acceptées	Description
/exelang	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	Indiquez la langue par défaut de l'installation et de l'application. Si la langue n'est pas spécifiée, le programme d'installation définit la langue par défaut en fonction des paramètres régionaux de votre système ou définit l'anglais comme langue par défaut si aucune correspondance n'est trouvée. 1031=Allemand 1033=Anglais 1034=Espagnol 1036=Français 1041=Japonais 1042=Coréen 1046=Portugais 2052=Chinois simplifié
/exenoui		Obligatoire pour une installation automatique. A utiliser avec une option MSI appropriée pour une expérience utilisateur final modifiée (par exemple, /qn, /qb, /passive).

### Tableau d'options MSI (partagé)

Option de ligne de commande	Description
/passive	Interface utilisateur de base, barre de progression uniquement

Option de ligne de commande	Description
/qn	Silencieux, aucune interface utilisateur
/qb	Interface utilisateur de base, le bouton <b>Annuler</b> sera actif au cours de l'installation
/qr	Interface utilisateur réduite, le bouton <b>Annuler</b> sera actif au cours de l'installation

## Tableau de propriétés

Propriété	Valeurs acceptées	Description
APPDIR		Indiquer un répertoire d'installation personnalisé
ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT	1	Propriété obligatoire. En indiquant une valeur pour cette propriété, vous acceptez les conditions de l'accord de licence pour <a href="#">contrat d'abonnement au logiciel et avis de confidentialité</a> .
LICENSE_SERVER	Nom de serveur ou adresse IP	A utiliser avec une licence multi-utilisateur pour indiquer le serveur qui héberge Minitab License Manager. <ul style="list-style-type: none"> <li>Non compatible avec PRODUCT_KEY, LICENSE_PORTAL ou FILE_LOC</li> </ul>
LICENSE_SERVER_PORT	27000 à 27009	A utiliser avec une licence multi-utilisateur pour indiquer de manière <i>facultative</i> le port d'écoute du serveur Minitab License Manager.
PRODUCT_KEY	Clé produit à 18 chiffres	Les licences utilisateur uniques peuvent être activées en spécifiant une clé de produit. <ul style="list-style-type: none"> <li>Non compatible avec LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, LICENSE_PORTAL, ou FILE_LOC</li> </ul>

Propriété	Valeurs acceptées	Description
FILE_LOC	Chemin d'accès qualifié complet vers le fichier de licence, nom de fichier inclus	Mécanisme de licence alternatif utilisant un fichier. Non prévu pour être utilisé avec une configuration de licence autonome avec Minitab License Manager. <ul style="list-style-type: none"><li>• Non compatible avec LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, LICENSE_PORTAL, ou PRODUCT_KEY</li><li>• Correspond à l'emplacement du fichier minitab.lic.</li></ul>
LICENSE_PORTAL	1	Pour une utilisation uniquement avec les comptes en ligne qui nécessitent une connexion. <ul style="list-style-type: none"><li>• Non compatible avec LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, PRODUCT_KEY, ou FILE_LOC</li></ul>

Propriété	Valeurs acceptées	Description
DISABLE_ANALYTICS	0 ou 1	<p>Avec son consentement, Minitab collecte des analyses pour comprendre les besoins des clients.</p> <p><b>Exemples</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informations sur le produit (types de fichiers importés, outils, commandes et fréquence d'utilisation)</li> <li>• Caractéristiques du projet (quantité de données, nombre de feuilles de travail, fréquence et durée d'utilisation)</li> <li>• Informations sur les performances (problèmes rencontrés lors de l'utilisation des produits et/ou services Minitab)</li> </ul> <p>Minitab ne collecte pas de données saisies par l'utilisateur ni de résultats statistiques.</p> <p><b>Paramètres</b></p> <p>Entrez une valeur maintenant ou lorsque vous lancez le logiciel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrez 0 pour activer l'analyse</li> <li>• Entrez 1 pour désactiver l'analyse</li> </ul> <p>Si vous déployez des logiciels pour les utilisateurs finaux, les paramètres suivants s'appliquent.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 permet aux utilisateurs finaux d'activer ou de désactiver l'analyse sur leurs ordinateurs</li> <li>• 1 désactive l'analyse pour tous les utilisateurs finaux</li> </ul> <p>Ces paramètres n'empêchent pas Minitab de collecter d'autres types de données à partir de ses sites Web et produits, telles que les données nécessaires à la gestion des licences ou à l'accès à l'aide en ligne. Pour plus d'informations, consultez notre <a href="#">Politique de confidentialité</a>.</p>

Propriété	Valeurs acceptées	Description
PERSONAL_FOLDER	Chemin d'accès à un emplacement sur l'ordinateur de l'utilisateur	Emplacement dans lequel les modèles personnels sont stockés. Par défaut, le dossier Personal se trouve dans le dossier Application Data de l'utilisateur.
WORKGROUP_FOLDER	Chemin d'accès à un emplacement accessible à tous, comme un dossier réseau	Emplacement où les modèles partagés sont stockés. Le dossier Workgroup n'a pas de valeur définie par défaut.
ProductLanguage	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	Spécifiez la langue par défaut de l'installation et de l'application. Cette propriété ne peut être définie que dans le fichier Minitab Group Policy. Reportez-vous au tableau d'options EXE pour obtenir d'autres options de langue. 1031=Allemand 1033=Anglais 1034=Espagnol 1036=Français 1041=Japonais 1042=Coréen 1046=Portugais 2052=Chinois simplifié
DISABLE_UPDATES	1	Lorsque vous indiquez une valeur pour cette propriété, vous désactivez la recherche de mises à jour logicielles. Si vous désactivez cette option, les recherches automatiques et manuelles ne s'effectuent pas. Nous vous recommandons d'activer cette option sur au moins un ordinateur. <ul style="list-style-type: none"> <li>Définissez LICENSE_PORTAL=1 pour gérer les mises à jour via le portail de licence.</li> </ul>

## Détails de ligne de commande

- Vous devez utiliser l'option /exenoui lorsque vous utilisez /qn, /qb ou /passive.
- Vérifiez que les options de ligne de commande sont dans le bon ordre.
  - EXE les commutateurs doivent précéder MSI les commutateurs.
  - MSI les commutateurs doivent précéder MSI les propriétés.
- Si vous n'indiquez pas de propriétés de licence (LICENSE\_PORTAL, PRODUCT\_KEY, LICENSE\_SERVER, ou FILE\_LOC), une version d'essai gratuite est installée.

4. Si une version précédente de Minitab Workspace est installée, les valeurs existantes seront utilisées pour APPDIR, LICENSE\_PORTAL, LICENSE\_SERVER, LICENSE\_SERVER\_PORT, et PRODUCT\_KEY, si elles ne sont pas spécifiées lors de la mise à niveau.

## Syntaxe obligatoire

Utilisez les commandes suivantes : **productV.v.v.setup.exe**, où

- Minuscule **product** est le nom du logiciel,
- Majuscules **V** indique le nombre de rejets majeurs du logiciel;
- Minuscule **v** (jusqu'à 3) indique une mise à jour de la version majeure du logiciel.

Par exemple : minitabworkspace1.4.2setup.exe [Tableau d'options EXE] [Tableau d'options MSI] [Tableau de propriétés]

## Exemples

---

**Remarque** Les exemples suivants ne contiennent pas de saut de ligne.

---

### **Installation automatique, anglais comme langue par défaut, connexion au compte :**

```
productV.v.v.setup.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
LICENSE_PORTAL=1
```

### **Installation silencieusement, allemande comme langue par défaut :**

```
productV.v.v.setup.exe /exenoui /exelang 1031 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1
```

### **Installation automatique, anglais comme langue par défaut, licence multi-utilisateur :**

```
productV.v.v.setup.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
LICENSE_SERVER=NomDeMonServeur
```

### **Installation automatique, anglais comme langue par défaut, port et serveur de licence multi-utilisateur, définition des dossiers de modèles Personal et Workgroup, et recherche de mises à jour désactivée :**

```
productV.v.v.setup.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
LICENSE_SERVER=NomDeMonServeur LICENSE_SERVER_PORT=27000 WORKGROUP_FOLDER=\\server1\workgroup  
PERSONAL_FOLDER=C:\templates DISABLE_UPDATES=1
```

### **Installation automatique, anglais comme langue par défaut, fichier de licence :**

```
productV.v.v.setup.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
FILE_LOC=« C:\minitab.lic »
```

### **Installation automatique, anglais comme langue par défaut, licence mono-utilisateur avec clé de produit et répertoire d'installation personnalisé :**

```
productV.v.v.setup.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
PRODUCT_KEY=123456789012345678 APPDIR=« C:\Nouveau dossier d'installation personnalisé »
```

### **Mise à niveau automatique de Minitab Workspace :**

```
productV.v.v.setup.exe /exenoui /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1
```

### **Désinstallation automatique à l'aide du code de produit Minitab Workspace :**

```
msiexec /x {Product Code} /qn
```

Product Code lieu du registre :

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab  
Workspace V.v.v.v]
```

String: UninstallPath

## Group policy Utilisation

Les fichiers MSI se trouvant dans le dossier GroupPolicy du package de déploiement en masse doivent uniquement être utilisés pour les méthodes de déploiement de type Group Policy. Utilisez les fichiers MSI de Group Policy avec les outils de repackaging afin de vous assurer que les propriétés sont définies correctement pour la configuration requise.

- Pour installer Minitab Workspace avec l'anglais comme langue par défaut, utilisez le fichier `productV.v.vsetupGroupPolicy.English.msi`
- Pour installer Minitab Workspace avec une langue par défaut autre que l'anglais, utilisez le fichier `productV.v.vsetupGroupPolicy.MultiLanguage.msi`

La propriété `ProductLanguage` doit être définie sur une valeur de langue prise en charge. Pour consulter la liste des langues prises en charge, reportez-vous au tableau des propriétés.