

# Manuel de déploiement Minitab Engage™

Ce guide fournit des instructions pour l'installation et l'octroi de licences Minitab Engage.

**En installant Minitab Engage, vous acceptez les conditions de l'accord de licence et de la politique de confidentialité. Si vous n'acceptez pas ces conditions, désinstallez le package du logiciel. Si vous déployez le logiciel vers des utilisateurs finaux, vous acceptez ces conditions en leur nom.**

Vous pouvez utiliser la ligne de commande pour installer Minitab Engage sur l'ordinateur client. Les tableaux suivants présentent les propriétés et les options pouvant être utilisées pour déployer Minitab Engage à vos utilisateurs finaux.

## EXE Tableau d'options

Option de ligne de commande	Valeurs acceptées	Description
/exelang	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	Indiquez la langue par défaut de l'installation et de l'application. Si la langue n'est pas spécifiée, le programme d'installation définit la langue par défaut en fonction des paramètres régionaux de votre système ou définit l'anglais comme langue par défaut si aucune correspondance n'est trouvée. 1031=Allemand 1033=Anglais 1034=Espagnol 1036=Français 1041=Japonais 1042=Coréen 1046=Portugais 2052=Chinois simplifié
/exenoui		Obligatoire pour une installation automatique. A utiliser avec une option MSI appropriée pour une expérience utilisateur final modifiée (par exemple, /qn, /qb, /passive).

## MSI Tableau d'options (partagé)

Option de ligne de commande	Description
/passive	Interface utilisateur de base, barre de progression uniquement
/qn	Silencieux, aucune interface utilisateur
/qb	Interface utilisateur de base, le bouton <b>Annuler</b> sera actif au cours de l'installation
/qr	Interface utilisateur réduite, le bouton <b>Annuler</b> sera actif au cours de l'installation

## Tableau de propriétés

Propriété	Valeurs acceptées	Description
APPDIR		Indiquer un répertoire d'installation personnalisé.
ACCEPT_EULA	1	Propriété obligatoire. En indiquant une valeur pour cette propriété, vous acceptez les conditions de <a href="#">l'accord de licence pour l'utilisateur final et la politique de confidentialité</a> .
DISABLE_ANALYTICS	0 ou 1	<p>Avec votre consentement, Minitab collecte les analyses d'application afin de nous aider à mieux comprendre les besoins de nos clients.</p> <p>Les exemples d'analyses d'application comprennent les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informations sur le produit, y compris les types de fichiers importés, les types et la fréquence d'utilisation des outils et commandes, les caractéristiques des projets telles que la quantité de données et le nombre de feuilles de travail, ainsi que la fréquence et la durée d'utilisation.</li> <li>• Informations sur les performances des produits et/ou services Minitab, ainsi que sur tout problème éventuel lors de leur utilisation.</li> </ul> <p>Remarque : Minitab ne collecte aucune donnée saisie par l'utilisateur ni aucun résultat statistique.</p>

Propriété	Valeurs acceptées	Description
DISABLE_ANALYTICS (continué)	0 ou 1	<p><b>Paramètres :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour activer les analyses d'application, saisir 0</li> <li>• Pour désactiver les analyses d'application, saisir 1</li> </ul> <p>Si vous ne saisissez aucune valeur pour cette propriété maintenant, vous pourrez le faire ultérieurement lors du lancement de l'application. Si vous déployez un logiciel pour le compte de vos utilisateurs finaux, les paramètres suivants s'appliquent à l'installation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 permet à l'utilisateur final d'activer ou de désactiver les analyses d'application sur son ordinateur</li> <li>• 1 désactive automatiquement les analyses d'application pour tous les utilisateurs finaux</li> </ul> <p>Remarque : Ces paramètres n'empêchent pas Minitab de collecter d'autres types de données provenant de ses sites Web et produits, comme les données nécessaires à la gestion des licences ou à l'accès à l'Aide en ligne. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre <a href="#">Politique de confidentialité</a>.</p>
ProductLanguage	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	<p>Indiquez la langue par défaut de l'installation et de l'application. Cette propriété ne peut être définie que dans le fichier Minitab Group Policy. Reportez-vous au tableau d'options EXE pour obtenir d'autres options de langue.</p> <p>1031=Allemand 1033=Anglais 1034=Espagnol 1036=Français 1041=Japonais 1042=Coréen 1046=Portugais 2052=Chinois simplifié</p>

### Détails de ligne de commande

1. Vous devez utiliser l'option /exenoui lorsque vous utilisez /qn, /qb ou /passive.

2. Vérifiez que les options de ligne de commande sont dans le bon ordre.
  - EXE les commutateurs doivent précéder MSI les commutateurs.
  - MSI les commutateurs doivent précéder MSI les propriétés.

## Syntaxe obligatoire

Utilisez les commandes suivantes : **productV.v.v.vsetup.exe**, où

- Minuscule **product** est le nom du logiciel,
- Majuscules **V** indique le nombre de rejets majeurs du logiciel;
- Minuscule **v** (jusqu'à 3) indique une mise à jour de la version majeure du logiciel.

Par exemple : minitabengage6.3.1.2setup.exe [Tableau d'options EXE] [Tableau d'options MSI] [Tableau de propriétés]

## Exemples

---

**Remarque** Les exemples suivants ne contiennent pas de saut de ligne.

---

### Installer en mode silencieux :

```
productV.v.v.vsetup.exe /xenoui /qn ACCEPT_EULA=1
```

### Installer silencieusement, langue allemande par défaut :

```
productV.v.v.vsetup.exe /xenoui /exelang 1031 /qn ACCEPT_EULA=1
```

### Mise à niveau automatique :

```
productV.v.v.vsetup.exe /xenoui /qn ACCEPT_EULA=1
```

### Désinstallation automatique à l'aide du code de produit Minitab Engage :

```
msiexec /x {Product Code} /qn
```

Product Code lieu du registre :

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab Engage V.v.v.v]
```

```
String: UninstallPath
```

## Group policy Utilisation

Les fichiers MSI se trouvant dans le dossier GroupPolicy du package de déploiement en masse doivent uniquement être utilisés pour les méthodes de déploiement de type GroupPolicy. Utilisez les fichiers MSI de GroupPolicy avec les outils de repackaging afin de vous assurer que les propriétés sont définies correctement pour la configuration requise.

- Pour installer Minitab Engage avec l'anglais comme langue par défaut, utilisez le fichier productV.v.v.vsetupGroupPolicyxOS.English.msi.
- Pour installer Minitab Engage avec une langue par défaut autre que l'anglais, utilisez le fichier productV.v.v.vsetupGroupPolicyxOS.MultiLanguage.msi.

La propriété ProductLanguage doit être définie sur une valeur de langue prise en charge. Pour consulter la liste des langues prises en charge, reportez-vous au tableau des propriétés.