

Guia de instalação Minitab Engage™

Este guia fornece instruções para instalação e licenciamento Minitab Engage.

Ao instalar o Minitab, você concorda com os termos do [Contrato de licença](#) e da [Política de Privacidade](#). Se você não concordar com estes termos, desinstale o pacote de software. Se você estiver implantando o software para usuários finais, você estará aceitando esses termos em seu nome.

Você pode usar a linha de comando para instalar o Minitab Engage no computador cliente. As tabelas a seguir descrevem as propriedades e parâmetros que podem ser usados para instalar o Minitab para seus usuários finais.

EXE Tabela Parâmetros

Parâmetros de Linha de Comando	Valores aceitos	Descrição
/exelang	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	Especifique o idioma padrão da instalação e do aplicativo. Se não for especificado o idioma, o instalador irá utilizar o seu sistema de configurações regionais para o idioma padrão ou padrão para Inglês se não for encontrada uma correspondência. 1031=Alemão 1033=Inglês 1034=Espanhol 1036=Francês 1041=Japonês 1042=Coreano 1046=Português 2052=Chinês simplificado
/exenoui		Necessário para uma instalação silenciosa. Use com o parâmetro MSI apropriado para experiência do usuário final modificada (por ex., /qn, /qb, /passive).

MSI Tabela Parâmetros (Comum)

Parâmetros de Linha de Comando	Descrição
/passive	Interface de usuário básica, somente barra de progresso
/qn	Silenciosa, nenhuma interface com o usuário
/qb	Interface básica do usuário, o botão Cancelar estará ativo durante a instalação
/qr	Interface reduzida do usuário, o botão Cancelar estará ativo durante a instalação

Tabela de Propriedade

Propriedade	Valores aceitos	Descrição
APPDIR		Especifique um diretório de instalação personalizado
ACCEPT_EULA	1	Propriedade obrigatória. Ao especificar um valor para esta propriedade, você aceita os termos do contrato de licença e da política de privacidade do usuário final .

Propriedade	Valores aceitos	Descrição
DISABLE_ANALYTICS	0 ou 1	<p>Com o consentimento, a Minitab coleta a análise de aplicativos para nos ajudar a entender melhor as necessidades de nossos clientes.</p> <p>Exemplos de análise de aplicativos incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informações do produto, incluindo os tipos de arquivos que são importados, os tipos e a frequência de ferramentas e comandos, características do projeto, como a quantidade de dados e o número de worksheets, além da frequência e duração do uso. • Informações de desempenho sobre os produtos e/ou serviços do Minitab e quaisquer problemas que você possa ter ao usá-los. <p>Observação: O Minitab não coleta dados inseridos pelo usuário ou resultados estatísticos.</p> <p>Configurações</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para ativar a análise de aplicativos, insira 0 • Para desativar a análise de aplicativos, insira 1 <p>Se você não inserir um valor para essa propriedade agora, poderá fazê-lo mais tarde ao iniciar o aplicativo. Se você estiver implantando software em nome de seus usuários finais, essas configurações serão aplicadas às suas instalações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 permite que o usuário final ative ou desative a análise de aplicativo em seu computador • 1 desativa automaticamente a análise de aplicativos para todos os usuários finais <p>Observação: Nota: Essas configurações não impedem que o Minitab colete outros tipos de dados de seus sites e produtos, como dados necessários para gerenciar licenças ou acessar a Ajuda on-line. Para obter mais informações, consulte a nossa Política de Privacidade.</p>

Propriedade	Valores aceitos	Descrição
ProductLanguage	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	Especifique o idioma padrão da instalação e do aplicativo. Essa propriedade só pode ser definida no arquivo de Minitab Group Policy. Consulte a Tabela Parâmetros EXE para obter mais opções de idioma. 1031=Alemão 1033=Inglês 1034=Espanhol 1036=Francês 1041=Japonês 1042=Coreano 1046=Português 2052=Chinês simplificado

Detalhes da linha de comando

1. Você deve usar o parâmetro /exenoui ao usar /qn, /qb, ou /passive.
2. Certifique-se de que os parâmetros de linha de comando estejam na ordem correta.
 - EXE switches devem preceder MSI interruptores.
 - MSI switches devem preceder MSI propriedades.

Sintaxe obrigatória

Utilize os comandos a seguir: **productV.v.v.setup.exe**, em que

- Minúscula **product** é o nome do software,
- Maiúsculo **V** notais indica o principal número de lançamento do software;
- Minúscula **v** (até 3) indica uma atualização para a versão principal do software.

Por exemplo: minitabengage6.3.1.2setup.exe [Tabela Parâmetros EXE] [Tabela Parâmetros MSI] [Tabela Propriedade]

Exemplos

Nota Os exemplos a seguir não contêm quebras de linha.

Instale silenciosamente:

```
productV.v.v.setup.exe /exenoui /qn ACCEPT_EULA=1
```

Instale silenciosamente, linguagem padrão alemã:

```
productV.v.v.setup.exe /exenoui /exelang 1031 /qn ACCEPT_EULA=1
```

Atualizar silenciosamente:

```
productV.v.v.setup.exe /exenoui /qn ACCEPT_EULA=1
```

Desinstalar silenciosamente usando o código de produto do Minitab Engage:

```
msiexec /x {Product Code} /qn
```

Product Code local de registro:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab Engage V.v.v.v]
```

String: UninstallPath

Group policy utilização de

Os MSIs na pasta GroupPolicy do pacote de implantação em massa devem ser usados somente para métodos de implantação da Política de Grupo. Use os MSIs da Política de Grupo junto com ferramentas de reempacotamento para garantir que as Propriedades sejam definidas corretamente para a configuração necessária.

- Para instalar o Minitab Engage com inglês como idioma padrão, use `productV.v.vsetupGroupPolicyxOS.English.msi`.
- Para instalar o Minitab Engage com um idioma padrão diferente do inglês, use `productV.v.vsetupGroupPolicyxOS.MultiLanguage.msi`.

A propriedade ProductLanguage deve ser definida para um valor de idioma compatível. Para obter uma lista de valores de idiomas compatível, consulte a tabela Propriedades.