

Manuel de déploiement Minitab®

Ce manuel fournit des instructions pour l'installation et la licence Minitab Statistical Software® sur Windows. Il fournit également des instructions pour l'installation et la licence Minitab application de bureau version 19 sur macOS.

En installant Minitab, vous acceptez les conditions de l'accord de licence et de la politique de confidentialité. Si vous n'acceptez pas ces conditions, désinstallez le package du logiciel. Si vous déployez le logiciel vers des utilisateurs finaux, vous acceptez ces conditions en leur nom.

Déploiement de Minitab

Vous pouvez utiliser la ligne de commande pour installer Minitab sur l'ordinateur client. Pour ce faire, vous devez indiquer les informations de licence pour chaque installation à l'aide de la syntaxe de ligne de commande appropriée. Les tableaux suivants présentent les propriétés et les options pouvant être utilisées pour une ligne de commande ou un déploiement en masse sur les ordinateurs de vos utilisateurs finaux.

Tableau d'options EXE

| Option de ligne de commande | Valeurs acceptées | Description |
|-----------------------------|--|---|
| /exelang | 1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052 | Indiquez la langue par défaut de l'installation et de l'application. Si la langue n'est pas spécifiée, le programme d'installation définit la langue par défaut en fonction des paramètres régionaux de votre système ou définit l'anglais comme langue par défaut si aucune correspondance n'est trouvée. 1031=Allemand 1033=Anglais 1034=Espagnol 1036=Français 1041=Japonais 1042=Coréen 1046=Portugais 2052=Chinois simplifié |
| /exenoui | | Obligatoire pour une installation automatique. A utiliser avec une option MSI appropriée pour une expérience utilisateur final modifiée (par exemple, /qn, /qb, /passive). |

Tableau d'options MSI (partagé)

| Option de ligne de commande | Description |
|-----------------------------|--|
| /passive | Interface utilisateur de base, barre de progression uniquement |
| /qn | Silencieux, aucune interface utilisateur |

| Option de ligne de commande | Description |
|-----------------------------|---|
| /qb | Interface utilisateur de base, le bouton Annuler sera actif au cours de l'installation |
| /qr | Interface utilisateur réduite, le bouton Annuler sera actif au cours de l'installation |

Tableau de propriétés

| Propriété | Valeurs acceptées | Description |
|---------------------|---|--|
| APPDIR | | Indiquer un répertoire d'installation personnalisé |
| ACCEPT_EULA | 1 | Propriété obligatoire. En indiquant une valeur pour cette propriété, vous acceptez les conditions de l'accord de licence pour l'utilisateur final et la politique de confidentialité . |
| LICENSE_SERVER | Nom de serveur ou adresse IP | A utiliser avec une licence multi-utilisateur pour indiquer le serveur qui héberge Minitab License Manager. <ul style="list-style-type: none"> Non compatible avec PRODUCT_KEY, LICENSE_PORTAL ou FILE_LOC |
| LICENSE_SERVER_PORT | 27000 à 27009 | A utiliser avec une licence multi-utilisateur pour indiquer de manière <i>facultative</i> le port d'écoute du serveur Minitab License Manager. |
| PRODUCT_KEY | Clé produit à 18 chiffres | Les licences utilisateur uniques peuvent être activées en spécifiant une clé de produit. <ul style="list-style-type: none"> Non compatible avec LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, LICENSE_PORTAL ou FILE_LOC |
| FILE_LOC | Chemin d'accès qualifié complet vers le fichier de licence, nom de fichier inclus | Mécanisme de licence alternatif utilisant un fichier. Non prévu pour être utilisé avec une configuration de licence autonome avec Minitab License Manager. <ul style="list-style-type: none"> Non compatible avec LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, LICENSE_PORTAL, ou PRODUCT_KEY Correspond à l'emplacement du fichier minitab.lic. |

| Propriété | Valeurs acceptées | Description |
|---|-------------------|--|
| LICENSE_PORTAL <i>(Application de bureau Minitab version 20 ou ultérieure)</i> | 1 | À utiliser uniquement avec l'application de bureau Minitab version 20 ou ultérieure avec des comptes en ligne nécessitant une connexion. <ul style="list-style-type: none"> • Non compatible avec LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, PRODUCT_KEY, ou FILE_LOC |

| Propriété | Valeurs acceptées | Description |
|-------------------|-------------------|--|
| DISABLE_ANALYTICS | 0 ou 1 | <p>Avec votre consentement, Minitab collecte les analyses d'application afin de nous aider à mieux comprendre les besoins de nos clients</p> <p>Les exemples d'analyses d'application comprennent les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informations sur le produit, y compris les types de fichiers importés, les types et la fréquence d'utilisation des outils et commandes, les caractéristiques des projets telles que la quantité de données et le nombre de feuilles de travail, ainsi que la fréquence et la durée d'utilisation. • Informations sur les performances des produits et/ou services Minitab, ainsi que sur tout problème éventuel lors de leur utilisation. <p>Remarque : Minitab ne collecte aucune donnée saisie par l'utilisateur ni aucun résultat statistique.</p> <p>Paramètres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour activer les analyses d'application, saisir 0 • Pour désactiver les analyses d'application, saisir 1 <p>Si vous ne saisissez aucune valeur pour cette propriété maintenant, vous pourrez le faire ultérieurement lors du lancement de l'application.</p> <p>Si vous déployez un logiciel pour le compte de vos utilisateurs finaux, les paramètres suivants s'appliquent à l'installation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 permet à l'utilisateur final d'activer ou de désactiver les analyses d'application sur son ordinateur • 1 désactive automatiquement les analyses d'application pour tous les utilisateurs finaux <p>Remarque : ces paramètres n'empêchent pas Minitab de collecter d'autres types de données provenant de ses sites Web et produits, comme les données nécessaires à la gestion des licences ou à l'accès à l'Aide en ligne. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre Politique de confidentialité.</p> |

| Propriété | Valeurs acceptées | Description |
|-----------------|--|--|
| ProductLanguage | 1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052 | Spécifiez la langue par défaut de l'installation et de l'application. Cette propriété ne peut être définie que dans le fichier Minitab Group Policy. Reportez-vous au tableau d'options EXE pour obtenir d'autres options de langue. 1031=Allemand 1033=Anglais 1034=Espagnol 1036=Français 1041=Japonais 1042=Coréen 1046=Portugais 2052=Chinois simplifié |
| DISABLE_UPDATES | 1 | Lorsque vous indiquez une valeur pour cette propriété, vous désactivez la recherche de mises à jour logicielles. Si vous désactivez cette option, les recherches automatiques et manuelles ne s'effectuent pas. Nous vous recommandons d'activer cette option sur au moins un ordinateur. <ul style="list-style-type: none"> Définissez LICENSE_PORTAL=1 pour gérer les mises à jour via le portail de licence. |

Détails de ligne de commande

- Vous devez utiliser l'option /exenoui lorsque vous utilisez /qn, /qb ou /passive.
- Vérifiez que les options de ligne de commande sont dans le bon ordre.
 - EXE les commutateurs doivent précéder MSI les commutateurs.
 - MSI les commutateurs doivent précéder MSI les propriétés.
- Si vous n'indiquez pas de propriétés de licence (LICENSE_PORTAL, PRODUCT_KEY, LICENSE_SERVER, ou FILE_LOC), une version d'essai de 30 jours est installée.
- Si une version précédente de Minitab est installée, les valeurs existantes seront utilisées pour APPDIR, LICENSE_PORTAL, LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, et PRODUCT_KEY, si elles ne sont pas spécifiées lors de la mise à niveau.

Syntaxe obligatoire

Utilisez les commandes suivantes : **productV.v.v.setup.xOS.exe**, où

- Minuscule **product** est le nom du logiciel,
- Majuscules **V** indique le nombre de rejets majeurs du logiciel;
- Minuscule **v** (jusqu'à 3) indique une mise à jour de la version majeure du logiciel;
- OS** indique le système d'exploitation.

Par exemple : minitab19.3.1.2setup.x64.exe [Tableau d'options EXE] [Tableau d'options MSI] [Tableau de propriétés]

Exemples

Remarque Les exemples suivants ne contiennent pas de saut de ligne.

Installation automatique, anglais comme langue par défaut et fichier de licence :

```
productV.v.v.setup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1 LICENSE_PORTAL=1
```

Installation automatique, anglais comme langue par défaut et licence multi-utilisateur :

```
productV.v.v.setup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1 LICENSE_SERVER=NomDeMonServeur
```

Installation automatique, anglais comme langue par défaut et fichier de licence :

```
productV.v.v.setup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1 FILE_LOC="c:\minitab.lic"
```

Installation automatique, chinois simplifié comme langue par défaut, port et serveur de licence multi-utilisateur, et recherche de mises à jour désactivée :

```
productV.v.v.setup.xOS.exe /exenoui /exelang 2052 /qn ACCEPT_EULA=1 LICENSE_SERVER=NomDeMonServeur  
LICENSE_SERVER_PORT=27000 DISABLE_UPDATES=1
```

Installation automatique, portugais comme langue par défaut, licence mono-utilisateur avec clé de produit et répertoire d'installation personnalisé :

```
productV.v.v.setup.xOS.exe /exenoui /exelang 1046 /qn ACCEPT_EULA=1 PRODUCT_KEY=123456789012345678  
APPDIR=«c:\Nouveau dossier»
```

Mise à niveau automatique de Minitab :

```
productV.v.v.setup.xOS.exe /exenoui /qn ACCEPT_EULA=1
```

Désinstallation automatique à l'aide du code de produit Minitab :

```
msiexec /x {Product Code} /qn
```

Emplacement du registre 64 Product Code bits :

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab V V.v.v.v]
```

String: UninstallPath

Group policy Utilisation

Les fichiers MSI se trouvant dans le dossier GroupPolicy du package de déploiement en masse doivent uniquement être utilisés pour les méthodes de déploiement de type Group Policy. Utilisez les fichiers MSI de Group Policy avec les outils de repackaging afin de vous assurer que les propriétés sont définies correctement pour la configuration requise.

- Pour installer Minitab avec l'anglais comme langue par défaut, utilisez le fichier `productV.v.v.setupGroupPolicyxOS.English.msi`
- Pour installer Minitab avec une langue par défaut autre que l'anglais, utilisez le fichier `productV.v.v.setupGroupPolicyxOS.MultiLanguage.msi`

La propriété `ProductLanguage` doit être définie sur une valeur de langue prise en charge. Pour consulter la liste des langues prises en charge, reportez-vous au tableau des propriétés.