

Minitab® 展開ガイド

このガイドでは、Windows に Minitab Statistical Software® をインストールしてライセンスする手順を説明します。また、MacOS で Minitab デスクトップ アプリ バージョン 19 をインストールしてライセンスする方法についても説明します。

Minitab をインストールすることにより、[ライセンス契約](#) および [プライバシーポリシー](#) の条項に同意するものとします。これらの条項に同意しない場合は、ソフトウェア パッケージをアンインストールします。ソフトウェアをエンドユーザーに展開する場合は、そのユーザーに代わってこれらの条項に同意することになります。

Minitab の導入

コマンドラインを使用して、クライアントコンピュータに Minitab をインストールできます。それには、適切なコマンドライン構文を使用してインストールごとにライセンス情報を指定する必要があります。以下の表に、エンドユーザーに対するコマンドライン導入または一括導入で使用可能なプロパティとスイッチの概要を示します。

EXE スイッチ表

| コマンドラインのスイッチ | 許容値 | 説明 |
|--------------|------|---|
| /exelang | 1031 | インストールとアプリケーションのデフォルト言語を指定します。言語を指定しない場合、インストーラはシステムの地域設定に従ってデフォルトの言語を設定するか、一致がない場合はデフォルトで英語に設定します。 1031=ドイツ語 1033=英語 1034=スペイン語 1036=フランス語 1041=日本語 1042=韓国語 1046=ポルトガル語 2052=簡体字中国語 |
| | 1033 | |
| | 1034 | |
| | 1036 | |
| | 1041 | |
| | 1042 | |
| | 1046 | |
| /exenoui | 2052 | |
| | | サイレントインストールが必要です。変更されたエンドユーザーエクスペリエンスの適切な MSI スイッチと一緒に使用します（例、/qn, /qb, /passive）。 |

MSI スイッチ表（共通）

| コマンドラインのスイッチ | 説明 |
|--------------|-----------------------|
| /passive | 基本ユーザーインターフェイス、進捗バーのみ |

| コマンドラインのスイッチ | 説明 |
|--------------|---|
| /qn | 静か、ユーザーインターフェイスなし |
| /qb | 基本ユーザーインターフェイス、インストール中に キャンセル ボタンがアクティブになる |
| /qr | ユーザーインターフェイス減少、インストール中に キャンセル ボタンがアクティブになる |

プロパティ表

| プロパティ | 許容値 | 説明 |
|---------------------|----------------|---|
| APPDIR | | カスタムインストールディレクトリを指定します。 |
| ACCEPT_EULA | 1 | 必須プロパティ。このプロパティの値を指定することにより、 エンドユーザー使用許諾契約およびプライバシーポリシー の条項に同意します。 |
| LICENSE_SERVER | サーバー名またはIPアドレス | マルチユーザーライセンスと併用して、Minitab License Managerを保有するサーバーを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> PRODUCT_KEY、LICENSE_PORTAL、またはFILE_LOCと互換性がありません |
| LICENSE_SERVER_PORT | 27000から27009 | マルチユーザーライセンスと併用する場合、必要に応じてMinitab License Manager サーバー受信ポートを指定してください。 |
| PRODUCT_KEY | 18桁の製品キー | プロダクト キーを指定することで、シングルユーザー ライセンスをアクティブ化できます。 <ul style="list-style-type: none"> LICENSE_SERVER、LICENSE_SERVER_PORT、LICENSE_PORTAL、またはFILE_LOCと互換性がありません |

| プロパティ | 許容値 | 説明 |
|--|----------------------------|---|
| FILE_LOC | ファイル名を含む、ライセンスファイルへの完全修飾パス | <p>ファイルを使用する代替ライセンスメカニズムMinitab License Managerのスタンドアロンライセンス設定での使用は意図されていません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, LICENSE_PORTAL, または PRODUCT_KEYと互換性はありません • minitab.lic fileの場所に対応しません。 |
| LICENSE_PORTAL (Minitab デスクトップアプリバージョン 20 以降) | 1 | <p>サインインが必要なオンライン アカウントで Minitab デスクトップ アプリバージョン 20 以降でのみ使用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, PRODUCT_KEY、または FILE_LOCと互換性はありません |

| プロパティ | 許容値 | 説明 |
|-------------------|-------|---|
| DISABLE_ANALYTICS | 0または1 | <p>Minitabは、お客様の同意を得た上で、ニーズの理解に役立つよう、アプリケーション分析情報を収集しております。</p> <p>アプリケーション分析情報の例として、以下のようなものがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> インポートされるファイルの種類、ツールおよびコマンドの種類と頻度、データ量やワークシート数などのプロジェクトの特徴、使用の頻度と期間。 Minitab製品およびサービスの性能に関する情報と使用中に生じる問題 <p>注: 注意 : Minitabは、ユーザーが入力するデータや統計結果などのデータを収集しません。</p> <p>設定</p> <ul style="list-style-type: none"> アプリケーション分析を有効にするには、0を入力します。 アプリケーション分析を無効にするには、1を入力します。 <p>このプロパティで値を入力するのをやめておいても、後でアプリケーションを起動する時に入力することができます。</p> <p>エンドユーザーの代わりにソフトウェアを展開する場合は、この設定がエンドユーザーのインストール品に適用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 0にすると、エンドユーザーがそのパソコンでアプリケーション分析を有効または無効にすることができます。 1にすると、すべてのエンドユーザーのアプリケーション分析が自動的に無効になります。 <p>注: 注意 : この設定を変更しても、例えばライセンス管理やオンラインヘルプへのアクセスに必要なデータ等はウェブサイトや製品から収集されるということにご留意ください。詳細については、プライバシーポリシーをご覧ください。</p> |

| プロパティ | 許容値 | 説明 |
|-----------------|--|---|
| ProductLanguage | 1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052 | インストールとアプリケーションのデフォルト言語を指定します。このプロパティは、Minitabグループポリシーファイル内でのみ設定できます。その他の言語オプションについてはEXEスイッチ表をご覧ください。 1031=ドイツ語 1033=英語 1034=スペイン語 1036=フランス語 1041=日本語 1042=韓国語 1046=ポルトガル語 2052=簡体字中国語 |
| DISABLE_UPDATES | 1 | このプロパティで値を指定すると、ソフトウェアの更新確認機能をオフにすることになります。このオプションを無効にすることで、自動確認と手動確認が行われなくなります。少なくとも1台のパソコンで、このオプションを有効にしておくことをお勧めします。 <ul style="list-style-type: none"> ライセンスポータルを使用して更新を管理するには、 LICENSE_PORTAL=1を設定します。 |

コマンドラインの詳細

1. /qn、/qb、または/passiveを使用する場合は、/exenouiスイッチを使用する必要があります。
2. コマンドラインのスイッチが正しい順序になっていることを確認します。
 - EXE スイッチはスイッチの前に置く必要があります MSI。
 - MSI スイッチはプロパティの前になければなりません MSI。
3. ライセンスプロパティ (LICENSE_PORTAL, PRODUCT_KEY, LICENSE_SERVER, または FILE_LOC)を指定しない場合は、30日間のトライアル版がインストールされます。
4. Minitabの以前のバージョンがインストールされている場合、アップグレード中に指定されていない場合、既存の値は APPDIR, LICENSE_PORTAL, LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, および PRODUCT_KEY に使用されます。

必須構文

次の構文を使用します **productV.v.vsetup.xOS.exe** ここで、

- 小文字 **product** はソフトウェアの名前です。
- 大文字 **V** は、ソフトウェアのメジャー リリース番号を示します。
- 小文字 **v** (最大 3)は、ソフトウェアのメジャー リリースの更新を示します。

- **OS** は、オペレーティング システムを示します。

例: minitab19.3.1.2setup.x64.exe [EXE スイッチ表] [MSI スイッチ表] [プロパティ表]

例

注 以下の例には改行は含まれません。

デフォルト言語の英語、およびライセンスファイルをサイレントインストールする :

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1 LICENSE_PORTAL=1
```

デフォルト言語の英語、およびマルチユーザーライセンスをサイレントインストールする :

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1 LICENSE_SERVER=サーバー名
```

デフォルト言語の英語、およびライセンスファイルをサイレントインストールする :

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1 FILE_LOC="c:\minitab.lic"
```

デフォルト言語の簡体字中国語、マルチユーザーライセンス設定のサーバーとポート、アップデートが無効になっていることの確認機能をサイレントインストールする :

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 2052 /qn ACCEPT_EULA=1 LICENSE_SERVER=サーバー名 LICENSE_SERVER_PORT=27000 DISABLE_UPDATES=1
```

デフォルト言語のポルトガル語、製品キー付きのシングルユーザーライセンス、カスタムインストールディレクトリをサイレントインストールする :

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1046 /qn ACCEPT_EULA=1  
PRODUCT_KEY=123456789012345678 APPDIR="c:\新しいフォルダ"
```

Minitabのサイレントアップグレード :

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /qn ACCEPT_EULA=1
```

Minitab製品コードを使用してサイレントアンインストールする :

```
msiexec /x {Product Code} /qn
```

64 ビット Product Code のレジストリの場所:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab V V.v.v.v]
```

文字列 : UninstallPath

Group policy の使用法

Mass Deployment PackageのGroupPolicyにあるMSIは、Group Policy—展開方法にのみ使用します。プロパティが正しく設定されていることを確認するには、Group PolicyMSIsを再パッケージ化ツールと組み合わせて使用します。

- 既定の言語として英語を使用してMinitabをインストールするには、productV.v.v.vsetupGroupPolicyxOS.English.msiを使用します。
- 英語以外の既定の言語でMinitabをインストールするには、productV.v.v.vsetupGroupPolicyxOS.MultiLanguage.msiを を使用します。

ProductLanguageプロパティは、サポートされている言語の値に設定します。サポートされている言語の値の一覧については、プロパティの表を参照してください。