

Guia de Implementação do Minitab®

Este guia fornece instruções para instalação e licenciamento Minitab Statistical Software® no Windows. Ele também fornece instruções para instalação e licenciamento Minitab versão do aplicativo de desktop versão 19 no macOS.

Ao instalar o Minitab, você concorda com os termos do [Contrato de licença](#) e da [Política de Privacidade](#). Se você não concordar com estes termos, desinstale o pacote de software. Se você estiver implantando o software para usuários finais, você estará aceitando esses termos em seu nome.

Implantando Minitab

Você pode usar a linha de comando para instalar o Minitab no computador cliente. Para isso, você deve especificar as informações de licença para cada instalação usando a sintaxe apropriada da linha de comando. As tabelas a seguir descrevem as propriedades e parâmetros que podem ser usados para as linhas de comando ou implantação em massa para seus usuários finais.

Tabela Parâmetros EXE

Parâmetros de Linha de Comando	Valores aceitos	Descrição
/exelang	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	Especifique o idioma padrão da instalação e do aplicativo. Se não for especificado o idioma, o instalador irá utilizar o seu sistema de configurações regionais para o idioma padrão ou padrão para Inglês se não for encontrada uma correspondência. 1031=Alemão 1033=Inglês 1034=Espanhol 1036=Francês 1041=Japonês 1042=Coreano 1046=Português 2052=Chinês simplificado
/exenoui		Necessário para uma instalação silenciosa. Use com o parâmetro MSI apropriado para experiência do usuário final modificada (por ex., /qn, /qb, /passive).

Tabela Parâmetros MSI (Comum)

Parâmetros de Linha de Comando	Descrição
/passive	Interface de usuário básica, somente barra de progresso
/qn	Silenciosa, nenhuma interface com o usuário
/qb	Interface básica do usuário, o botão Cancelar estará ativo durante a instalação

Parâmetros de Linha de Comando	Descrição
/qr	Interface reduzida do usuário, o botão Cancelar estará ativo durante a instalação

Tabela de Propriedade

Propriedade	Valores aceitos	Descrição
APPDIR		Especifique um diretório de instalação personalizado.
ACCEPT_EULA	1	Propriedade obrigatória. Ao especificar um valor para esta propriedade, você aceita os termos do contrato de licença e da política de privacidade do usuário final .
LICENSE_SERVER	Nome do servidor ou endereço IP	Para uso com uma licença multiusuário a fim de especificar o servidor que hospeda o Minitab License Manager. <ul style="list-style-type: none"> Não compatível com PRODUCT_KEY, LICENSE_PORTAL, ou FILE_LOC
LICENSE_SERVER_PORT	27000 a 27009	Para uso com uma licença multiusuário a fim de especificar <i>opcionalmente</i> a porta ouvinte do servidor do Minitab License Manager.
PRODUCT_KEY	Chave de produto com 18 dígitos	As licenças de um único usuário podem ser ativadas especificando uma chave de produto. <ul style="list-style-type: none"> Não é compatível com LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, LICENSE_PORTAL ou FILE_LOC
FILE_LOC	Caminho totalmente qualificado para o arquivo de licença, incluindo nome do arquivo	Um mecanismo de licença alternativo usando um arquivo. Não se destina ao uso com uma configuração de licença independente que utilize o Minitab License Manager. <ul style="list-style-type: none"> Não compatível com LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, LICENSE_PORTAL, ou PRODUCT_KEY Corresponde à localização do seu arquivo minitab.lic.

Propriedade	Valores aceitos	Descrição
LICENSE_PORTAL <i>(Minitab versão do aplicativo de desktop 20 ou posterior)</i>	1	Para uso apenas com Minitab versão do aplicativo de desktop 20 ou posterior com contas online que requerem login. <ul style="list-style-type: none"> • Não compatível com LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, PRODUCT_KEY, ou FILE_LOC

Propriedade	Valores aceitos	Descrição
DISABLE_ANALYTICS	0 ou 1	<p data-bbox="1027 218 1451 338">Com o consentimento, a Minitab coleta a análise de aplicativos para nos ajudar a entender melhor as necessidades de nossos clientes.</p> <p data-bbox="1027 344 1451 401">Exemplos de análise de aplicativos incluem:</p> <ul data-bbox="1027 415 1451 789" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1027 415 1451 653">• Informações do produto, incluindo os tipos de arquivos que são importados, os tipos e a frequência de ferramentas e comandos, características do projeto, como a quantidade de dados e o número de worksheets, além da frequência e duração do uso. <li data-bbox="1027 667 1451 789">• Informações de desempenho sobre os produtos e/ou serviços do Minitab e quaisquer problemas que você possa ter ao usá-los. <p data-bbox="1027 816 1451 905">Nota: O Minitab não coleta dados inseridos pelo usuário ou resultados estatísticos.</p> <p data-bbox="1027 911 1203 942">Configurações</p> <ul data-bbox="1027 951 1451 1083" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1027 951 1451 1008">• Para ativar a análise de aplicativos, insira 0 <li data-bbox="1027 1022 1451 1083">• Para desativar a análise de aplicativos, insira 1 <p data-bbox="1027 1110 1451 1199">Se você não inserir um valor para essa propriedade agora, poderá fazê-lo mais tarde ao iniciar o aplicativo.</p> <p data-bbox="1027 1205 1451 1318">Se você estiver implantando software em nome de seus usuários finais, essas configurações serão aplicadas às suas instalações:</p> <ul data-bbox="1027 1333 1451 1528" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1027 1333 1451 1421">• 0 permite que o usuário final ative ou desative a análise de aplicativo em seu computador <li data-bbox="1027 1436 1451 1528">• 1 desativa automaticamente a análise de aplicativos para todos os usuários finais <p data-bbox="1027 1556 1451 1787">Nota: Essas configurações não impedem que o Minitab colete outros tipos de dados de seus sites e produtos, como dados necessários para gerenciar licenças ou acessar a Ajuda on-line. Para obter mais informações, consulte a nossa Política de Privacidade.</p>

Propriedade	Valores aceitos	Descrição
ProductLanguage	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	Especifique o idioma padrão da instalação e do aplicativo. Essa propriedade só pode ser definida no arquivo de Minitab Group Policy. Consulte a Tabela Parâmetros EXE para obter mais opções de idioma. 1031=Alemão 1033=Inglês 1034=Espanhol 1036=Francês 1041=Japonês 1042=Coreano 1046=Português 2052=Chinês simplificado
DISABLE_UPDATES	1	Ao especificar um valor para esta propriedade, você desativa a capacidade de verificar atualizações de software. Desabilitar esta opção impede a verificação automática e manual. Recomendamos que você habilite esta opção em pelo menos um computador. <ul style="list-style-type: none"> Defina LICENSE_PORTAL=1 para gerenciar atualizações através do Portal de Licenças.

Detalhes da linha de comando

- Você deve usar o parâmetro /exenoui ao usar /qn, /qb, ou /passive.
- Certifique-se de que os parâmetros de linha de comando estejam na ordem correta.
 - EXE switches devem preceder MSI interruptores.
 - MSI switches devem preceder MSI propriedades.
- Se você não especificar propriedades de licenciamento (LICENSE_PORTAL, PRODUCT_KEY, LICENSE_SERVER, ou FILE_LOC), será instalada uma avaliação de 30 dias.
- Se você tiver uma versão anterior do Minitab instalada, os valores existentes serão usados para APPDIR, LICENSE_PORTAL, LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, e PRODUCT_KEY, se eles não forem especificados durante a atualização.

Sintaxe obrigatória

Utilize os comandos a seguir: **productV.v.vsetup.xOS.exe**, em que

- Minúscula **product** é o nome do software,
- Maiús **V** notais indica o principal número de versão do software;
- Minúscula **v** (até 3) indica uma atualização para a versão principal do software;
- OS** indica o sistema operacional.

Por exemplo: minitab19.3.1.2setup.x64.exe [Tabela Parâmetros EXE] [Tabela Parâmetros MSI] [Tabela Propriedade]

Exemplos

Nota Os exemplos a seguir não contêm quebras de linha.

Instale silenciosamente, o idioma padrão em inglês e o arquivo de licença:

```
productV.v.v.setup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1 LICENSE_PORTAL=1
```

Instalar silenciosamente, idioma padrão inglês e licença multiusuário:

```
productV.v.v.setup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1 LICENSE_SERVER=MeuNomeDoServidor
```

Instale silenciosamente, o idioma padrão em inglês e o arquivo de licença:

```
productV.v.v.setup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1 FILE_LOC="c:\minitab.lic"
```

Instalar silenciosamente, idioma padrão chinês simplificado e licença multiusuário servidor e porta de definição de licença e verificação de atualizações desabilitadas:

```
productV.v.v.setup.xOS.exe /exenoui /exelang 2052 /qn ACCEPT_EULA=1 LICENSE_SERVER=MeuNomeDoServidor  
LICENSE_SERVER_PORT=27000 DISABLE_UPDATES=1
```

Instalar silenciosamente, idioma padrão português e licença de usuário único com chave de produto e diretório de instalação personalizado:

```
productV.v.v.setup.xOS.exe /exenoui /exelang 1046 /qn ACCEPT_EULA=1 PRODUCT_KEY=123456789012345678  
APPDIR="c:\Nova pasta"
```

Atualizar Minitab silenciosamente:

```
productV.v.v.setup.xOS.exe /exenoui /qn ACCEPT_EULA=1
```

Desinstalar silenciosamente usando o código de produto do Minitab:

```
msiexec /x {Product Code} /qn
```

Localização do registro de 64 Product Code bits:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab V V.v.v.v]
```

String: UninstallPath

Utilização de Group Policy

Os MSIs na pasta GroupPolicy do pacote de implantação em massa devem ser usados somente para métodos de implantação da Group Policy. Use os MSIs da Group Policy junto com ferramentas de reempacotamento para garantir que as Propriedades sejam definidas corretamente para a configuração necessária.

- Para instalar o Minitab com o inglês como idioma padrão, use `productV.v.v.setupGroupPolicyxOS.English.msi`.
- Para instalar o Minitab com um idioma padrão diferente do inglês, use `productV.v.v.setupGroupPolicyxOS.MultiLanguage.msi`.

A propriedade `ProductLanguage` deve ser definida para um valor de idioma compatível. Para obter uma lista de valores de idiomas compatível, consulte a tabela Propriedades.