

Minitab Workspace[®] -Bereitstellungshandbuch

Dieses Handbuch enthält Anweisungen zur Installation und Lizenzierung Minitab Workspace.

Indem Sie Minitab Workspace installieren, stimmen Sie dem [Lizenzvertrag](#) und der [Datenschutzrichtlinie](#) zu. Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, müssen Sie das Softwarepaket deinstallieren. Wenn Sie die Software für Endbenutzer bereitstellen, stimmen Sie diesen Bedingungen in deren Namen zu.

Bereitstellen von Minitab Workspace

Sie können über die Befehlszeile Minitab Workspace auf dem Clientcomputer installieren. Wenn Sie dieses Verfahren nutzen möchten, müssen Sie mit der entsprechenden Befehlszeilensyntax die Lizenzinformationen für jede Installation angeben. In den nachfolgenden Tabellen werden die Eigenschaften und Schalter aufgeführt, die bei der Bereitstellung über die Befehlszeile oder die Massenbereitstellung für Ihre Endbenutzer verwendet werden können.

Tabelle der EXE-Schalter

Befehlszeilenschalter	Akzeptierte Werte	Beschreibung
/exelang	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	Hiermit geben Sie die Standardsprache der Installation und Anwendung an. Wenn die Sprache nicht angegeben wird, verwendet das Installationsprogramm die Regionaleinstellungen Ihres Systems, um die Standardsprache zu ermitteln, oder Englisch als Standardsprache, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird. 1031=Deutsch 1033=Englisch 1034=Spanisch 1036=Französisch 1041=Japanisch 1042=Koreanisch 1046=Portugiesisch 2052=Chinesisch (vereinfacht)
/exenoui		Erforderlich für eine Installation im Hintergrund. Verwenden Sie diesen mit dem entsprechenden MSI-Schalter, um die Benutzeroberfläche für den Endbenutzer anzupassen (z. B. /qn, /qb, /passive).

Tabelle der MSI-Schalter (gängige Schalter)

Befehlszeilschalter	Beschreibung
/passive	Grundlegende Benutzeroberfläche, nur Fortschrittsleiste
/qn	Keine Rückmeldung, keine Benutzeroberfläche
/qb	Grundlegende Benutzeroberfläche, die Schaltfläche Abbrechen ist während der Installation aktiv
/qr	Reduzierte Benutzeroberfläche, die Schaltfläche Abbrechen ist während der Installation aktiv

Tabelle der Eigenschaften

Eigenschaft	Akzeptierte Werte	Beschreibung
APPDIR		Hiermit geben Sie ein benutzerspezifisches Installationsverzeichnis an.
ACCEPT_EULA	1	Erforderliche Eigenschaft. Durch Angeben eines Werts für diese Eigenschaft akzeptieren Sie die Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags und der Datenschutzrichtlinie .
LICENSE_SERVER	Name oder IP-Adresse des Servers	Wird bei Netzwerklicenzen verwendet, um den Server anzugeben, auf dem der Minitab License Manager ausgeführt wird. <ul style="list-style-type: none"> Nicht kompatibel mit PRODUCT_KEY, LICENSE_PORTAL, oder FILE_LOC
LICENSE_SERVER_PORT	27000 bis 27009	Wird <i>optional</i> bei Netzwerklicenzen verwendet, um den Port anzugeben, den der Minitab License Manager-Server abhört.
PRODUCT_KEY	18-stelliger Produktschlüssel	Einzelbenutzerlicenzen können durch Angabe eines Product Keys aktiviert werden. <ul style="list-style-type: none"> Nicht kompatibel mit LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, LICENSE_PORTAL, oder FILE_LOC

Eigenschaft	Akzeptierte Werte	Beschreibung
FILE_LOC	Vollqualifizierter Pfad zur Lizenzdatei, einschließlich des Dateinamens	<p>Ein alternativer Lizenzierungsmechanismus unter Verwendung einer Datei. Nicht für die Verwendung bei einer Einzelplatzinstallation vorgesehen, bei der der Minitab License Manager zum Einsatz kommt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht kompatibel mit LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, LICENSE_PORTAL, oder PRODUCT_KEY • Entspricht dem Speicherort Ihrer Datei „minitab.lic“.
LICENSE_PORTAL	1	<p>Nur für Onlinekonten, für die eine Anmeldung erforderlich ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht kompatibel mit LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, PRODUCT_KEY, oder FILE_LOC
DISABLE_ANALYTICS	0 oder 1	<p>Mit Ihrer Zustimmung erfasst Minitab Anwendungs-Analysedaten, damit wir mehr über die Anforderungen unserer Kunden erfahren. Beispiele für Anwendungs-Analysedaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produktinformationen, einschließlich von Angaben zu den importierten Dateitypen, Typen und Häufigkeit der Verwendung von Werkzeugen und Befehlen, Projekteigenschaften wie Menge der Daten und Anzahl der Arbeitsblätter sowie Häufigkeit und Dauer der Nutzung. • Leistungsdaten zu Produkten und/oder Diensten von Minitab sowie jegliche Probleme, die bei deren Nutzung möglicherweise auftreten. <p>Hinweis: Die vom Benutzer eingegebenen Daten und die statistischen Ergebnisse werden von Minitab nicht erfasst.</p>

Eigenschaft	Akzeptierte Werte	Beschreibung
DISABLE_ANALYTICS (Fortsetzung)	0 oder 1	<p>Einstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie 0 ein, um die Erfassung von Anwendungs-Analysedaten zu aktivieren. • Geben Sie 1 ein, um die Erfassung von Anwendungs-Analysedaten zu deaktivieren. <p>Wenn Sie jetzt keinen Wert für diese Eigenschaft eingeben, können Sie die Eigenschaft später beim Starten der Anwendung festlegen.</p> <p>Wenn Sie Software im Namen Ihrer Endbenutzer bereitstellen, gelten diese Einstellungen für deren Installationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit dem Wert 0 wird den Benutzern gestattet, die Erfassung von Anwendungs-Analysedaten auf ihrem Computer zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. • Durch den Wert 1 wird die Erfassung von Anwendungs-Analysedaten für alle Endbenutzer automatisch deaktiviert. <p>Hinweis: Diese Einstellungen hindern Minitab nicht daran, auf seinen Websites und in den Produkten andere Arten von Daten zu erfassen, beispielsweise die zum Verwalten von Lizenzen und Zugreifen auf die Hilfe erforderlichen Daten. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzrichtlinie.</p>
PERSONAL_FOLDER	Ein Pfad zu einem Speicherort auf dem Computer des Benutzers	Das Verzeichnis, in dem persönliche Vorlagen gespeichert werden. In der Standardeinstellung befindet sich der persönliche Ordner im Ordner „Application Data“ des Benutzers.
WORKGROUP_FOLDER	Ein Pfad zu einem allgemein zugänglichen Speicherort, z. B. einem Netzwerkordner	Das Verzeichnis, in dem freigegebene Vorlagen gespeichert werden. Für den Arbeitsgruppenordner gibt es keinen Standardwert.

Eigenschaft	Akzeptierte Werte	Beschreibung
ProductLanguage	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	Hiermit geben Sie die Standardsprache der Installation und Anwendung an. Diese Eigenschaft kann nur in der Minitab Group Policy datei festgelegt werden. Weitere Sprachoptionen finden sich in der Tabelle der EXE-Schalter. 1031=Deutsch 1033=Englisch 1034=Spanisch 1036=Französisch 1041=Japanisch 1042=Koreanisch 1046=Portugiesisch 2052=Chinesisch (vereinfacht)
DISABLE_UPDATES	1	Wenn Sie einen Wert für diese Eigenschaft angeben, deaktivieren Sie die Funktion, mit der auf Softwareupdates geprüft wird. Durch Deaktivieren dieser Option werden automatische und manuelle Prüfungen unterbunden. Wir empfehlen, dass diese Option auf mindestens einem Computer aktiviert wird. <ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie LICENSE_PORTAL=1 fest, um Aktualisierungen über das Lizenzportal zu verwalten.

Einzelheiten zur Befehlszeile

1. Der Schalter `/exenoui` muss verwendet werden, damit `/qn`, `/qb` oder `/passive` genutzt werden können.
2. Vergewissern Sie sich, dass sich die Befehlszeilenschalter in der richtigen Reihenfolge befinden.
 - EXE-Schalter müssen vor MSI-Schaltern stehen.
 - MSI-Schalter müssen vor MSI-Eigenschaften stehen.
3. Wenn Sie keine Lizenzierungseigenschaft (LICENSE_PORTAL, PRODUCT_KEY, LICENSE_SERVER, oder FILE_LOC) angeben, wird eine 30-Tage-Demoversion installiert.
4. Wenn Sie eine frühere Version von Minitab Workspace installiert haben, werden die vorhandenen Werte für APPDIR, LICENSE_PORTAL, LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, und PRODUCT_KEY verwendet, wenn sie während des Upgrades nicht angegeben werden.

Erforderliche Syntax

Verwenden Sie folgende Befehle: **productV.v.vsetup.exe**, wobei

- Kleinbuchstaben **product** ist der Name der Software,
- Großbuchstabe **V** gibt die Hauptversionsnummer der Software an; und
- Kleinbuchstabe **v** (bis zu 3) zeigt ein Update auf die Hauptversion der Software an.

Beispiele: `minitabworkspace1.3.1.2setup.exe [EXE-Schalter] [MSI-Schalter] [Eigenschaften]`

Beispiele

Anmerkung Die folgenden Beispiele enthalten keine Zeilenumbrüche.

Installation im Hintergrund, Standardsprache Englisch, Kontoanmeldung:

```
productV.v.v.setup.exe /xenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1 LICENSE_PORTAL=1
```

Automatische Installation, Standardsprache Deutsche :

```
productV.v.v.setup.exe /xenoui /exelang 1031 /qn ACCEPT_EULA=1
```

Installation im Hintergrund, Standardsprache Englisch, Netzwerklizenz:

```
productV.v.v.setup.exe /xenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1 LICENSE_SERVER=MeinServername
```

Installation im Hintergrund, Standardsprache Englisch, Server und Port für Netzwerklizenz, Ordner für Arbeitsgruppen und persönliche Vorlagen, Funktion zum Prüfen auf Updates deaktiviert:

```
productV.v.v.setup.exe /xenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1 LICENSE_SERVER=MeinServername  
LICENSE_SERVER_PORT=27000 WORKGROUP_FOLDER=\\server1\workgroup PERSONAL_FOLDER=c:\templates  
DISABLE_UPDATES=1
```

Installation im Hintergrund, Standardsprache Englisch, Lizenzdatei:

```
productV.v.v.setup.exe /xenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1 FILE_LOC="c:\minitab.lic"
```

Installation im Hintergrund, Standardsprache Englisch, Einzelbenutzerlizenz mit Produktschlüssel, benutzerspezifisches Installationsverzeichnis:

```
productV.v.v.setup.exe /xenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1 PRODUCT_KEY=123456789012345678  
APPDIR="c:-Neuer Ordner"
```

Upgrade des Minitab Workspace im Hintergrund:

```
productV.v.v.setup.exe /xenoui /qn ACCEPT_EULA=1
```

Deinstallation im Hintergrund unter Verwendung des Minitab Workspace-Produktcodes:

```
msiexec /x {Product Code} /qn
```

Product Code Registrierungsspeicherort:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab  
Workspace V.v.v.v]
```

Schnur: UninstallPath

Verwendung von Group policy

Die MSI-Dateien im Ordner „GroupPolicy“ des Massenbereitstellungspakets sind nur für die Bereitstellung mittels Group Policy vorgesehen. Verwenden Sie die Group Policy-MSI-Dateien für Repackaging-Tools, um sicherzustellen, dass den Eigenschaften die passenden Werte für die erforderliche Konfiguration zugewiesen werden.

- Um Minitab Workspace mit Englisch als Standardsprache zu installieren, verwenden Sie „productV.v.v.setupGroupPolicy.English.msi“.
- Um Minitab Workspace mit einer anderen Standardsprache als Englisch zu installieren, verwenden Sie „productV.v.v.setupGroupPolicy.MultiLanguage.msi“.

Die Eigenschaft „ProductLanguage“ muss auf den Wert einer unterstützten Sprache festgelegt werden. Eine Liste der unterstützten Sprachen finden Sie in der Tabelle der Eigenschaften.